

GENERATOR

NANOMAG HEAVY DUTY

| Type | NM08D | NM13D | NM18D | NM24D | NM30D |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Nominaal Vermogen | 8KW | 13 KW | 18 KW | 24 KW | 30 KW |
| Max. Verm. | 9 KW | 14 KW | 20 KW | 26 KW | 33 KW |
| Nominaal KVA | 10KVA | 16 KVA | 22 KVA | 30 KVA | 37,5 KVA |
| Voltage | Voor alle modellen: 230-400 Volt 50 Hz | | | | |
| Zekeringen | 16 amp | 22 amp | 24 amp | 32 amp | 48 amp |
| Toerental | 1500 tpm | 1500 tpm | 1500 tpm | 1500 tpm | 1500 tpm |
| Chos Phi | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Isolatieklasse | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Aantal polen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Altemator | Voor alle modellen: nanomag met PM technologie | | | | |
| Uitvoering | Voor alle modellen: Op slede met geluidsgelïsoleerde behuizing | | | | |
| Paneel type | Voor alle modellen: digitaal met ACS controlepaneel | | | | |
| Aansluitngen | Voor alle modellen: 2 mono + 1 tri 32 amp | | | | |
| Afmeting (mm) | | | | 1970x900x1200 | 2200x1000x800 |
| Droog gewicht | 400 kg | 430 kg | 620 kg | 950 kg | 1050 kg |
| Geluidslast (<7m) | 60-63 dBa | 60-63 dBa | 60-63 dBa | 60-63 dBa | 60-63 dBa |
| Emisienorm | Voor alle modellen: Euro-4 (Euro-5 in optie) | | | | |
| Merk motor | Voor alle modellen: Kohler KDI (USA) | | | | |
| Motor type | | D1703 BG | V2203-BG | KDI2504TM | KDI2504TM-40 |

JAVAC NANOMAG GENERATOR

EIGENSCHAPPEN

- PM (permante magneet) generators vermijdt u over dimensionering capaciteit bij hoge piekbelasting
- Verkrijgbaar in vermogens tussen 13 en 30 KW
- Stofdichte IP 65 alternator garandeert een lange levensduur
- Snelle terugverdieneffecten op onderhoud en brandstofkosten
- Motoren naar keuze EURO 2, EURO 4 of EURO 5 uitvoering
- Bv een 22 KW hydraulische unit heeft “power” op overschot bij een NM 30 genset
- PM, de oplossing voor alle niet-lineaire vermogens (compressors, ovens, pompen, enz.)



| Type | NM08D | NM13D | NM18D | NM24D | NM30D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Koeling systeem | Voor alle types: Geforceerde waterkoeling met waterpomp + radiator | | | | |
| Smeersysteem | Voor alle types: Olie geïnjecteerde smering | | | | |
| Start systeem | Voor alle types: Elektrisch gestart 12 volt 1,4KW | | | | |
| Brandstof | Voor alle types: diesel plus (voor tractors) | | | | |
| Kenmerk olie | 15W40 | 15W40 | 15W40 | 15W40 | 15W40 |
| Brandstoftank | 38 l | 38 l | 60 l | 86 l | 95 l |
| Laadsysteem | Voor alle types: 12V 20Amp TFW2-12 | | | | |
| Verbruik 100%/H | 1,5 l | 2,9l | 4,5l | 7,7l | 9,1l |
| Verbruik 50% | 1,1l | 1,8l | 2,3l | 4,3l | 5l |
| Stocknummer | 67258140 | 67258141 | 67258142 | 67258144 | 67258148 |