

# GENERATOR

## 3000 TPM DIESEL GENERATOR

Type	SD-6500-A	SD-6500-B	SD-12
Voltage	230V mono 50Hz	230/380V 50Hz	230/400V 50Hz
Radius	16u	16u	12u
Toepassing	Niet-intensief	Niet- intensief	Werkgebruik
Zekering	20 Amp	10 Amp	15 Amp
Efficiëncie	80%	80%	80%
Piekstroom	Voor alle types: +10% op 6min		
Vermogen	5 KW	5 KW	10 KW
Max. Vermogen	5.5 KW	5.5 KW	11 KW
Toerental	3000 tpm	3000 tpm	3000 tpm
Lassen/ inverter	Neen	Neen	Ja
Cos phi	0.99	0.99	0.99
Alternator	5 KW/ 220 V	2+3 KW 220/ 380V	10 KW 220/380 V
Geluidslast	Voor alle types: 72 dBa op 7 meter		
Afmetingen (mm)	950x520x750	950x520x750	1356x650x760
Tankinhoud	18 L	18 L	26 L
Uitvoering	Voor alle types: geluidsarme omkasting		
Motorvermogen	9.8 PK diesel	9.8 PK diesel	15 PK diesel
Brandstofverbruik	0.8 L/uur	0.8 L/uur	1.1 L/uur
Type motor	1 cilinder 4 takt diesel	1 cilinder 4 takt diesel	2 cilinder 4 takt diesel
Koeling	Luchtgekoeld	Luchtgekoeld	Watergekoeld
Injectie	Voor alle types: directe inspuiting, diesel		

## DIESEL GENERATOR

SD-6500-A/B



SD-12

### EIGENSCHAPPEN

- 4.2 KW afgezekerd met 20 amp verliesstroomschakelaar
- Voorzien van ruim bemeten deuren voor een praktisch onderhoud
- Zeer zuinige motoren, slechts 1 ltr/uur
- Garantie: 2 jaar of 1000 draaiuren, wat eerst komt
- Voorzien van 4 wielen verdoken in de carrosserie
- Elektrische start met batterij
- Voorzien van elektronische urenteller
- Ideaal voor lineaire belasting

Type	SD-6500-A	SD-6500-B	SD-12
Inhoud motor	418 cc	418 cc	725 cc
Compressie	20/1	20/1	20/1
Startsysteem	Voor alle types: elektrisch met batterij		
Urentellen	Ja	Ja	Ja
Olie alarm	Ja	Ja	Ja
Smeersysteem	Voor alle types: spatsmering met oliepomp		
AVR	AVR universeel	AVR universeel	AVR universeel
Stocknummer	74712102	74712112	74712101
Gewicht	174 kg	176 kg	310 kg
Garantie	Voor alle types: 1 jaar of 500 uur bij onderhoudscontract		