

model	KW	volt	Hz	RPM	behuizing	isolatie	Pieck 1 sec	SAE	Amp	Afmeting mm	Gewicht kg	Prijs EURO
JVC-D1-6	6 KW	230 volt	50 HZ	3000	IP-55	H	12 KW		28.05			€ 1 784
JVC-D3-6	6 KW	380 volt	50 HZ	3000	IP-55	H	12 KW		12.31			€ 1 092
JVC-D3-8	8 KW	380 volt	50 Hz	3000	IP-55	H	16 KW		16.20			€ 1 640
JVC-D3/A13	13 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	26 KW	4# 7.5"	21.13	450x405x510	109	€ 3 040
JVC-D3/A16	16 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	32 KW	4# 7.5"	26.01	450x405x510	115	€ 3 320
JVC-D3/A18	18 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	36 KW	4# 7.5"	29.26	450x405x510	120	€ 3 540
JVC-D3/A20	20 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	40 KW	4# 7.5"	32.51	495x405x510	128	€ 4 320
JVC-D3/A24	24 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	48 KW	4# 7.5"	39.01	495x405x510	136	€ 5 140
JVC-D3/B30	30 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	60 KW	4# 7.5"	48.76	550x490x540	155	€ 6 400
JVC-D3/B35	35 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	70 KW	4# 7.5"	56.89	580x490x541	168	€ 7 320
JVC-D3/B40	40 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	80 KW		65.02	700x410x380	178	€ 8 240
JVC-D3/B45	45 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	90 KW		73.16	700x410x381	215	€ 9 280
JVC-D3/C50	50 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	100 KW		81.27	580x550x550	230	€ 11 560
JVC-D3/C55	55 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	110 KW		89.40	630x550x550	253	€ 13 000
JVC-D3/C60	60 KW	380 volt	50 HZ	1500	IP-55	H	120 KW		97.30	700x550x550	275	€ 14 368

Opmerkingen:

- SAE-maatvoering conform aan de conventionele alternatoren
- Verkrijgbaar in ALU-behuizing of in gietstaal
- Uitgerust met stofvrije kogellagers NSK
- Geen AVR, geen inverter, dus zeer bedrijfszeker
- Levertermijn aprox 60 dagen
- Eigen kleurcode mogelijk
- Korting lijst op aanvraag
- Montage instructies op verzoek
- Aansluit box op verzoek op zijkant of op top
- CE wordt bijgeleverd
- Garantieperiode 10 jaar

