

Tech gegevens	PMG-C 7.5	PMG-C 11	PMG-C 15
Vermogen	7.5 KW	11 KW	15 KW
Zekering	16 AMP	22.8 AMP	30 AMP
Effectieve werkdruk	Variabal tussen 3.5 bar en 10 bar		
Effectief afgegeven debiet bij 8 bar	1150 l/m	1800 l/m	2200 l/m
Olietank inhoud	13.5 liter		26 liter
Koellucht debiet lit./min	10.000 m³	12.500 m³	
Ketel	360 liter	500 liter	
Voltage	3 x 400 volt 50 Hz (andere spanning op aanvraag)		
Absolute inlaatdruk	1 bar		
Relatieve luchtvochtigheid	0%		
luchtinlaattertemperatuur	20 °C boven de omgevingst.. Max. 45°C omgevingslucht		
Minimale omgevingstemperatuur	0°C		
Temperatuurregeling thermostaat	70 °C		
Techniek	1 traps-compressor		
Efficiëntie bij vollast	94,51% tot 95,20%		
Typisch oliegehalte perslucht	3 mg/m³		
Geluidsuitstoot op 1 meter	Ongeveer 62 – 65 dBa		
Toerental	2600 t.p.m. variabel in functie van het vereiste vermogen		
Voorgeschreven olie	Mobil M RARUS SHC 1025 niet schuimende olie		
Koeling	Geforceerde luchtkoeling, warmtewisselaar op olieradiator		
Afmeting L x D x H	900 x 700 x 1130 mm		1150 x 800 x 135 mm
Volume incl. verpakking	1.2 m²		1.57 m³
Netto gewicht	260 kg	280 kg	480 kg
Stock nummer	69442301	69442303	69442304