Générateur d'onduleur SÉRIE JVC

GÉNÉRATEUR LÉGER

Le générateur
d'onduleur javac définit les balises avec 3,5 kW, 5 kW et le générateur d'onduleur numérique de 7 kW avec un poids de 50 kg ou 76 kg pour le 7 kW. Sont idéales pour une utilisation de chantier:

- La technologie Pure Sine Inverter fournit une énergie propre et sûre pour des équipements électriques sensibles.
- Panneau de contrôle complêt, compteur horaire, tension, fréquence, pression d'huile, etc.
- Carburateur automatique, fonctionne à la vitesse de rotation la plus basse possible et qui limite le bruit et les émissions.
- Le générateur est équipé d'une puissance d'ondes double et offre une forte capacité de charge.
- Consommation de carburant inférieure jusqu'à 40%. La consommation s'adapte automatiquement à la charge.
- La vitesse de rotation des générateurs conventionnels sont toujours 3000 tr / min.

Modèle	JVC 3500iS	JVC5500iS	JVC8000iS
Tension	230 volts		
Moteur	4 temps, 1 cylindre OHV refroidi à l'air.		
Application	chantiers industriels		
Rayon	7 heures avec un réservoir plein		
Fusible	20 A		25 A
Sécurité	Contrôle par microprocesseur		
Temp. de fonction.	-5 ° C tot + 40 ° C		
Puissance	3.0 kW	5.0 kW	7.2 kW
Puissance Maxi	3.5 kW	5.5 kW	7.5 kW
Cyl. moteur	208 cc	340 cc	420 cc
Cap. d'huile	0.6 ltr	0.6 ltr	1.2 litre
Vitesse de rotation	variable de 2600 tot 3.000 tpm		
Technologie	Microprocesseur sur charge + démarreur progressif.		
Alternateur	Nanomag, purec sin wave, sans brosses.		
Niveau sonore dB	65 dB(a) op 7 meter		
Dimensions LxBxH cm	70x50x52,5	73x57x64	
Capacité du réservoir	12.5 l	22 l	
Choke	contrôlé par microprocesseur		
Puissance du moteur	7 CV	9 CV	13 CV
Type de moteur	JV210	KV340	JV420
Refroidissement	à air forcé		
Compression	8.4:1	8.5:1	8.2:1
Système de démarrage	électrique + démarreur à cordon		
Compteur d'heures	sur ordinateur		
Alarme niveau d'huile	arrêt automatique du moteur		
Lubrification	par projection		
AVR/condenseur	contrôlé par micropocesseur		
Numéro d'article n°	74722702	74722704	74722706
Poids	42 kg	74 kg	76 kg
Garantie	1 an ou 500 heures de fonctionnement		

CARACTÉRISTIQUES:

- Sécurité:Intérupteur de courant résiduel 1000 fois plus rapide qu'un disjoncteur conventionnel,cela garantit la sécurité de l'utilisateur en particulier dans un environnement humide.
- Moteur 4 temps: bon fonctionnement et fiabilité.
- Système de refroidissement à double flux: système de refroidissement breveté garantit que le
- moteur et l'alternateur sois mieux refroidis.
- Faible bruit: nos générateurs sont montés dans une structure silencieuse.
- 65 dBa à 7 mètres.
- Plus petit, plus léger et équipé de série d'une paire de roues robuste.
- Standard avec démarreur électrique,batterie + cordon.
- Qualité avancé; 19 brevets,la garantie et certification CE et EPA garantissent la qualité et la technique avancé.
- • Fabriqué en UE.