

# STARMAX HALFAUTOMATEN



STARMAX SERIE 160, 200, 250 en 315

## EIGENSCHAPPEN:

- Professionele MIG toestellen Duitse topkwaliteit
- IGBT halfgeleiders van Siemens, waarborg van kwaliteit
- 4 rol aandrijving voor een zeer scherpe en constante vlamboog
- MIG – TIG & MMA , dus wel geschikt voor mig lassen als met elektrode
- Hoge instelduur 60% bij 40° omgevingstemperatuur
- Zowel in 230 als 400 volt uitvoering
- Sterke wielbasis en brede flessenwagen, voorzien van industriële zwenk en draagwielen
- Overzichtelijk digitaal paneel met half synergische instelling draad/vermogen
- Draadsnelheid en vermogen in te stellen met grote potmeters
- Wordt compleet geleverd met bijhorende mig toorts en aardingskabel

Model	STARMAX 160	STARMAX 200	STARMAX 250	STARMAX 315
Voltage	230 volt mono		400 volt 3 phase	
Aandrijving lasdraad	4 aandrijfrollen 35 mm			
Zekeringen, net	16 A		16 A	20 A
Amperage bij 60 %	160 A	200 A	250 A	315 A
Vermogen	6.7 kVA	7.4 kVA	8.4 kVA	11 kVA
Amperage bereik	20 – 160 A	20 – 200 A	20 – 250 A	20 – 315 A
Cos. Phi	0.93			
Las voltage start bij	15-26 volts	15-29 volts	15-30 volts	
Isolatieklasse	F			
Beschermingsfactor	IP-21S			
Nullastspanning	58 volt			
Lasdraad te verlaten	0.6 & 0.8 mm	0.8 & 1.0 mm		0.8 – 1.2 mm
Snelh. lasdraad	1 – 24 m/min			
Afmetingen	880 x 300 x 690 mm			
Gewicht	48 kg	48 kg	48 Kg	50 kg
Lastoorts	MB-15/4	MB-25/4		MB-36/4
Artikel nr.	25337103	25337104	25930112	25930117
<b>Prijs €</b>	<b>€ 775,-</b>	<b>€ 840,-</b>	<b>€ 975,-</b>	<b>€ 1.100,-</b>